

MYRAL CLIN VEINÉ BOIS



▶▶▶ LE PANNEAU MYRAL CLIN VEINÉ BOIS EST ESTHÉTIQUE, EFFICACE [fabrication sur mesure et simplicité de mise en œuvre] ET DURABLE [matériaux stables de première qualité]

▶▶▶ CARACTÉRISTIQUES DU MYRAL CLIN VEINÉ BOIS

TYPE DE MISE EN ŒUVRE

- Vêtire
- Vêtage
- Vêtage sur fixation déportée
- Bardage
- Joint Debout

PERFORMANCE THERMIQUE

M32, R:1.39 - M62, R:2.69
M32 + Myral-therm, R: de 3.09 à 6.84
M62+ Myral-therm,R: de 4.39 à 8.14

ASPECT

- Lisse
- Plissé
- Clin lisse
- Clin veiné bois
- Structuré

COULEUR

- MYRAL Std
- RAL
- NCS
- Autre

TYPE DE POSE

- Verticale
- Horizontale
- Oblique

FINITION

- Mate
- Contemporain Design
- Autre [sur demande et selon conditions]

EFFICACE
ESTHÉTIQUE
DURABLE

▶▶▶ FICHE D'IDENTITÉ DU PROJET

MAÎTRE D'OUVRAGE COPROPRIÉTÉ | MAÎTRE D'ŒUVRE ACPR | SURFACE / LIEU 100 m² / 69

Fiche téléchargeable sur :

www.myral-pro.com

Maître d'ouvrage : COPROPRIÉTÉ | Maître d'œuvre : ACPR

►►► DÉFINITION

Le panneau MYRAL CLIN VEINÉ BOIS, M32 ou M62, est un panneau d'aspect clin, revêtu d'une laque mate [+ ou - 3%] cuite au four, pouvant atteindre une longueur de 14 ml, évitant ainsi les raccords disgracieux entre chaque panneau. Le MYRAL CLIN VEINÉ BOIS est disponible en finition veinée bois, imitant la "chaleur du bois", sans pour autant nuire à l'environnement et avec la durabilité en plus !

►►► DESTINATION

Le panneau MYRAL CLIN VEINÉ BOIS peut être utilisé pour vos projets en neuf ou en réhabilitation.

►►► APPLICATIONS

Comme pour l'ensemble de la gamme MYRAL M32 ou M62, la pose se réalise en vêtage, vêture ou bardage, de façon horizontale, verticale ou oblique. Ces deux dernières assurant un drainage à la jonction des panneaux et évitant ainsi l'accumulation d'impuretés. Le panneau MYRAL CLIN VEINÉ BOIS est applicable sur des parois verticales en béton ou en maçonnerie enduite [pour les poses en vêtage et en vêture] [par l'extérieur en l'absence d'isolant rapporté], aveugles ou percées de baies, situées en partie rez-de-chaussée correspondant à la classe d'exposition Q3 selon la norme P 08-302.

Mise en œuvre du vêtage sur supports revêtus, assurant leur réparation en cas de défectuosité et leur isolation [ou complément d'isolation] :

- > soit antérieurement par un système d'isolation par enduit mince ou épais sur isolant,
- > soit préalablement par une couche isolante.

►►► ÉTANCHÉITÉ

À l'air : elle incombe à la paroi du support.

À l'eau : elle est assurée de façon satisfaisante par la géométrie des emboîtements et par les profilés d'habillage des points singuliers. Le système permet de réaliser :

- > des murs de type XIV en pose verticale et horizontale,
- > des murs de type XIII en pose oblique.



►►► FICHE TECHNIQUE MYRAL CLIN VEINÉ BOIS

Aspect surface MYRAL CLIN VEINÉ BOIS	Clin veiné bois	
Laquage cuit au four	Mat	
Épaisseur aluminium	5/10 ^e	
Joint entre panneaux	0, dit invisible	
Longueur [au pas de 5 cm]	2 à 14 ml < 2 m sur demande	
Largeur utile	500 mm	
Épaisseur	32 mm	62 mm
Masse surfacique	4.1 kg/m ²	5.8 kg/m ²
Coefficient R	R 1,39	R 2,69
Coeff. R pose sur cale [DTU ThK-77]	R 1,51	R 2,91
Classement feu	M1 & B1	
Classe chocs norme P 08-302	Q3	
Classement REVÊTIR	r2 e2 V2 à 3 E3 à 4 T3 I3 R1 à 3	
Avis technique Bardage, Vêture et Vêtage	certification du CSTB	
Gammes couleur ⁽¹⁾	RAL, NCS, contretypage, autres... ⁽¹⁾ Couleurs standard [6 couleurs en stock sans minimum de commande]	

⁽¹⁾ Couleurs sur demande réalisées pour une quantité égale ou supérieure à 500 m² pour une même épaisseur, une même couleur et une laque identique. Ces couleurs nécessitent impérativement une commande globale.
⁽²⁾ Appréciation MYRAL



Maître d'ouvrage : DOMANYS
Entreprise applicatrice : SIP



Maître d'ouvrage : COPROPRIÉTÉ
Maître d'œuvre : ACPR



Maître d'ouvrage : PARTICULIER



Maître d'ouvrage : PARTICULIER



Ligne directe Service Commercial : 03 80 95 40 74

E-mail : prescription@myral.com

Siège social : Z.I. - Rue du Triage - 21120 Is-sur-Tille

Tél. : 03 80 95 40 70 - Fax : 03 80 95 40 73

www.myral-pro.com