▶▶▶ MYRAL LISSE

MYRAL LISSE - Joint 0, dit invisible

▶▶▶ LE PANNEAU MYRAL LISSE EST ESTHÉTIQUE, EFFICACE *[fabrication sur mesure et simplicité de mise en œuvre]* ET DURABLE *[matériaux stables de première qualité]*

▶▶▶ CARACTÉRISTIQUES DU MYRAL LISASE

TYPE DE MISE EN ŒUVRE
- ■ Vêture ■ Vêtage
- ■ Vêtage sur fixation déportée
- ■ Bardage ❑ Joint Debout

PERFORMANCE THERMIQUE
M32, R :1.39 - M62, R :2.69
M32 + Myral-therm, R : de 3.09 à 6.84
M62+ Myral-therm,R : de 4.39 à 8.14

ASPECT
- ■ Lisse ❑ Plissé
- ❑ Clin lisse
- ❑ Clin veiné bois
- ❑ Structuré

COULEUR
- ■ MYRAL Std
- ■ RAL ■ NCS
- ■ Autre

TYPE DE POSE
- ■ Verticale ■ Horizontale ■ Oblique

FINITION
- ■ Mate ■ Contemporain Design ■ Autre *[sur demande et selon conditions]*

Photo : © Pierre Pichon

▶▶▶ FICHE D'IDENTITÉ DU PROJET

MAÎTRE D'OUVRAGE **CCI de la VIENNE |** MAÎTRE D'ŒUVRE **VAULET ARCHITECTURE** | ENTREPRISE **Société SAPAC**

Fiche téléchargeable sur :
www.myral-pro.com

CROUS 34 | Architecte : **GALLIGANI** | Entreprise : **SIREF**

▶▶▶ DÉFINITION

Le panneau MYRAL LISSE, M32 ou M62, est un panneau d'aspect plan lisse, revêtu d'une laque mate [+ ou - 3%] cuite au four, pouvant atteindre une longueur de 14 ml. Le joint, entre les panneaux bord à bord, est dit invisible ; cette jonction invisible est optimum en pose bardage pour un rendu de surface parfaitement plan et lisse [effet optimisé par une pose en bardage], pas de contrainte de calepinage.

▶▶▶ DESTINATION

Le panneau MYRAL LISSE peut être utilisé pour vos projets en neuf ou en réhabilitation.

▶▶▶ APPLICATIONS

Comme pour l'ensemble de la gamme MYRAL M32 ou M62, la pose se réalise en vêtage, vêture ou bardage, de façon horizontale, verticale ou oblique. Ces deux dernières assurant un drainage à la jonction des panneaux et évitant ainsi l'accumulation d'impuretés.
Le panneau MYRAL LISSE est applicable sur des parois verticales en béton ou en maçonnerie enduite [pour les poses en vêtage et en vêture] [par l'extérieur en l'absence d'isolant rapporté], aveugles ou percées de baies, situées en partie rez-de-chaussée correspondant à la classe d'exposition Q3 selon la norme P 08-302.
Mise en œuvre du vêtage sur supports revêtus, assurant leur réparation en cas de défectuosité et leur isolation [ou complément d'isolation] :
› soit antérieurement par un système d'isolation par enduit mince ou épais sur isolant,
› soit préalablement par une couche isolante.

▶▶▶ ÉTANCHÉITÉ

À l'air : elle incombe à la paroi du support.
À l'eau : elle est assurée de façon satisfaisante par la géométrie des emboîtements et par les profilés d'habillage des points singuliers. Le système permet de réaliser :
› des murs de type XIV en pose verticale et horizontale,
› des murs de type XIII en pose oblique.

▶▶▶ FICHE TECHNIQUE MYRAL LISSE

Aspect surface MYRAL LISSE	**Plan lisse**	
Laquage cuit au four	**Mat**	
Épaisseur aluminium	**7/10e**	
Joint entre panneaux	**0, dit invisible**	
Longueur [au pas de 5 cm]	**2 à 14 ml ‹ à 2 m sur demande**	
Largeur utile	**500 mm**	
Épaisseur	**32 mm**	**62 mm**
Masse surfacique	**4.1 kg/m²**	**5.8 kg/m²**
Coefficient R	**R 1,39**	**R 2,69**
Coeff. R pose sur cale [DTU ThK-77]	**R 1,51**	**R 2,91**
Classement feu	**M1 & B1**	
Classe chocs norme P 08-302	**Q3**	
Classement REVÊTIR	**r2 e2 V2 à 3 E3 à 4 T3 I3 R1 à 3**	
Avis technique Bardage, Vêture et Vêtage	**certification du CSTB**	
Gammes couleur [1]	**RAL, NCS, contretypage, autres...** [1] **Couleurs standard** [4 couleurs en stock sans minimum de commande] **Contemporain Design** [1 couleur en stock]	

[1] Couleurs sur demande réalisées pour une quantité égale ou supérieure à 500 m² pour une même épaisseur, une même couleur et une laque identique. Ces couleurs nécessitent impérativement une commande globale.
[2] Appréciation MYRAL

MYRAL
l'enveloppe du bâtiment

Ligne directe Service Commercial : 03 80 95 40 74
E-mail : prescription@myral.com
Siège social : Z.I. - Rue du Triage - 21120 Is-sur-Tille
Tél. : 03 80 95 40 70 - Fax : 03 80 95 40 73

www.myral-pro.com

▶▶▶ RÉALISATIONS

Maître d'ouvrage : **Entreprise PACKAGING**
Maître d'œuvre : **LE RU ARCHITECTURE**
Entreprise applicatrice : **Entreprise BONGLET**

Maître d'ouvrage : **CCI de la VIENNE**
Maître d'œuvre : **VAULET ARCHITECTURE**
Entreprise applicatrice : **Société SAPAC**

Maître d'ouvrage : **CONSEIL GÉNÉRAL RHÔNE-ALPES**
Maître d'œuvre : **SIRADEX**
Entreprise applicatrice : **Entreprise APC ETANCH**

Maître d'œuvre : **GRESPAN ARCHITECTURE**
Entreprises applicatrices : **Sociétés TECHNABAT & SALESSE**

04/2012 - Conception graphique : celine.denis@bourgogne.fr