

MYRAL PLISSÉ

10 cm

MYRAL PLISSÉ

▶▶▶ LE PANNEAU MYRAL PLISSÉ EST ESTHÉTIQUE, EFFICACE [fabrication sur mesure et simplicité de mise en œuvre] ET DURABLE [matériaux stables de première qualité]

▶▶▶ CARACTÉRISTIQUES DU MYRAL PLISSÉ

TYPE DE MISE EN ŒUVRE

- Vêtture
- Vêtage
- Vêtage sur fixation déportée
- Bardage
- Joint Debout

PERFORMANCE THERMIQUE

M32, R:1.39 - M62, R:2.69
M32 + Myral-therm, R: de 3.09 à 6.84
M62+ Myral-therm, R: de 4.39 à 8.14

ASPECT

- Lisse
- Plissé
- Clin lisse
- Clin veiné bois
- Structuré

COULEUR

- MYRAL Std
- RAL
- NCS
- Autre

TYPE DE POSE

- Verticale
- Horizontale
- Oblique

FINITION

- Mate
- Contemporain Design
- Autre [sur demande et selon conditions]

EFFICACE
ESTHÉTIQUE
DURABLE

▶▶▶ FICHE D'IDENTITÉ DU PROJET

MAÎTRE D'OUVRAGE NANTES HABITAT | MAÎTRE D'ŒUVRE BARRIER ARCHITECTURE | ENTREPRISE SOCIÉTÉ ISORE BÂTIMENT

Fiche téléchargeable sur :

www.myral-pro.com

Maître d'ouvrage : CONSEILL RÉGIONAL | Maître d'œuvre : FACQ ARCHITECTURE | Entreprise applicatrice : Société DURY

►►► DÉFINITION

Le panneau MYRAL PLISSÉ, M32 ou M62, est un panneau d'aspect plissé, revêtu d'une laque mate [+ ou - 3%] cuite au four, pouvant atteindre une longueur de 14 ml. Le MYRAL PLISSÉ, sur sa face visible, est constitué d'une succession de 62 plis sur la largeur du panneau de 50 mm au pas de 8 mm et d'une profondeur de 0,8 mm. Il est disponible en finition lisse mate ou, sur demande, en finition stucco [peau d'orange].

►►► DESTINATION

Le panneau MYRAL PLISSÉ peut être utilisé pour vos projets en neuf ou en réhabilitation.

►►► APPLICATIONS

Comme pour l'ensemble de la gamme MYRAL M32 ou M62, la pose se réalise en vêtage, vêture ou bardage, de façon horizontale, verticale ou oblique. Ces deux dernières assurant un drainage à la jonction des panneaux et évitant ainsi l'accumulation d'impuretés. Le panneau MYRAL PLISSÉ est applicable sur des parois verticales en béton ou en maçonnerie enduite [pour les poses en vêtage et en vêture] [par l'extérieur en l'absence d'isolant rapporté], aveugles ou percées de baies, situées en partie rez-de-chaussée correspondant à la classe d'exposition Q3 selon la norme P 08-302.

Mise en œuvre du vêtage sur supports revêtus, assurant leur réparation en cas de défectuosité et leur isolation [ou complément d'isolation] :

- > soit antérieurement par un système d'isolation par enduit mince ou épais sur isolant,
- > soit préalablement par une couche isolante.

►►► ÉTANCHÉITÉ

À l'air : elle incombe à la paroi du support.

À l'eau : elle est assurée de façon satisfaisante par la géométrie des emboîtements et par les profilés d'habillage des points singuliers. Le système permet de réaliser :

- > des murs de type XIV en pose verticale et horizontale,
- > des murs de type XIII en pose oblique.



►►► FICHE TECHNIQUE MYRAL PLISSÉ

Aspect surface MYRAL PLISSÉ	Lisse [ou, sur demande, stucco]	
Laquage cuit au four	Mat pour le lisse [uni satiné pour le stucco]	
Épaisseur aluminium	5/10 ^e	
Joint entre panneaux	0, dit invisible	
Longueur [au pas de 5 cm]	2 à 14 ml < à 2 m sur demande	
Largeur utile - Nombre de plis	500 mm [62 plis de 0,8 mm x 8 mm]	
Épaisseur	32 mm	62 mm
Masse surfacique	4.1 kg/m ²	5.8 kg/m ²
Coefficient R	R 1,39	R 2,69
Coeff. R pose sur cale [DTU ThK-77]	R 1,51	R 2,91
Classement feu	M1 & B1	
Classe chocs norme P 08-302	Q3	
Classement REVÊTIR	r2 e2 V2 à 3 E3 à 4 T3 I3 R1 à 3	
Avis technique Bardage, Vêture et Vêtage	certification du CSTB	
Gammes couleur ⁽¹⁾	RAL, NCS, contretypage, autres... ⁽¹⁾ Couleurs standard [4 couleurs en stock sans minimum de commande] Contemporain Design [1 couleur en stock]	

⁽¹⁾ Couleurs sur demande réalisées pour une quantité égale ou supérieure à 500 m² pour une même épaisseur, une même couleur et une laque identique. Ces couleurs nécessitent impérativement une commande globale.
⁽²⁾ Appréciation MYRAL



Maître d'ouvrage : CONSEILL RÉGIONAL
Maître d'œuvre : FACQ ARCHITECTURE
Entreprise applicatrice : Société DURY



Maître d'ouvrage : NANTES HABITAT
Maître d'œuvre : BARRIER ARCHITECTURE
Entreprise applicatrice : Société ISORE BÂTIMENT



Maître d'œuvre : FORM ARCHITECTURE
Entreprise applicatrice : GTM BÂTIMENT



Ligne directe Service Commercial : 03 80 95 40 74
E-mail : prescription@myral.com
Siège social : Z.I. - Rue du Triage - 21120 Is-sur-Tille
Tél. : 03 80 95 40 70 - Fax : 03 80 95 40 73

www.myral-pro.com